



Produktinformation

TRENN-QUICK R-BE

TRENN-QUICK R-BE ist ein biologisch leicht abbaubares Spezialtrennmittel für die Betonindustrie. Es basiert auf einer Mischung von Fettsäureestern mit Wirkstoffzusätzen und enthält kein Mineralöl

Produktbeschreibung:

TRENN-QUICK R-BE enthält spezielle Basisöle und Wirkstoffe für die unterschiedlichen Anforderungen. Bei der Auswahl wurde besonderer Wert auf hohe Anwendungsfreundlichkeit und Praxistauglichkeit gelegt. **TRENN-QUICK R-BE** baut einen druckfesten und stabilen Trennfilm auf und verhindert dadurch nachweislich Aufbauten auch an unzugänglichen Stellen. **TRENN-QUICK R-BE** wirkt nicht aggressiv gegen Polyurethan- oder Zweikomponentenacryllacke. Greift Styropor an. Das Erzeugnis ist bei Raumtemperatur zu lagern. Es gewährleistet eine leichte und schnelle Entschalung und ist materialschonend.

Typische Kenndaten:

Aussehen	gelblich
Geruch	nach natürlichen Ölen
Dichte bei 15 °C:	ca. 890 kg / m ³
Viskosität bei 40 °C	ca. 10 mm ² / sec
Flammpunkt:	> 150 °C
Pourpoint	< - 10 °C

Anwendung:

Einsetzbar für alle zurzeit gängigen Schalungen.

Der Auftrag sollte idealerweise durch Sprühen bei 4-6 bar mittels einer Flachstrahldüse erfolgen. Dabei ist auf gleichmäßige und sparsame Aufbringung zu achten.

Pfützen sind zu entfernen.

1 ltr. **TRENN-QUICK R-BE** reicht für ca. 40 – 70 m² je nach Anwendung- und Schalungsart.

Bei längerer Lagerung des Produktes bei sehr niedrigen Temperaturen kann ein Aufrühren erforderlich sein.

Restmengen dieses Schmiermittels/Betontrennmittels nicht in das Abwasser und nicht in das Erdreich gelangen lassen. Nicht gemeinsam mit mineralöhlhaltigen Schmiermitteln/Betontrennmitteln entsorgen, da die Altölaufbereitung hierdurch gestört wird. Empfohlen wird, Reste bei kommunalen Sammelstellen abzugeben oder getrennt in Abfallverbrennungsanlagen zu entsorgen

Alle Produkte unterliegen der ständigen Kontrolle durch unser betriebseigenes Schmierstofflabor für Produktentwicklung und -überwachung.

Gern stehen wir Ihnen mit Rat und Tat unter der Tel. – Nr. 04661 / 9685 – 0 zur Verfügung.

Die Angaben dieser Produktinformation basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Wegen möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte entbindet es den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Hieraus lassen sich keine rechtlich verbindlichen Zusicherungen für bestimmte Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck ableiten. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sowie etwaige Schutzrechte sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.